


**Laminaty i błony jedno- i dwustronnie klejące do laminowania na zimno**

	Nazwa i rodzaj materiału	symbol
1.	<b>Folia ochronna PCW 75<math>\mu</math>, UV- stabilna, transparent, błysk, podkład papierowy 110 g/ m<sup>2</sup>.</b> Dost. szer.: 0.965,1.3, 1.4, 1.54 m.	O-FG75
2.	<b>Folia ochronna PCW 75<math>\mu</math>, UV-stabilna, transparent, matowa, podkład papierowy 110 g/ m<sup>2</sup>, dostępna także w wykonaniu semi-mat.</b> Dost. szer.: 0.965,1.3, 1.4, 1.54 m.	O-FM75
3.	<b>Folia ochronna, PCW 75<math>\mu</math>, UV-stabilna, transparent, semi -mat, podkład papierowy 110 g/ m<sup>2</sup></b> Dost. szer.: 0.965,1.3, 1.4, 1.54 m.	O-FSM75
4.	<b>Folia PCW powierzchnia o strukturze piasku, gr.100<math>\mu</math>.</b> Dost. szer.: 0.965, 1.3 m, <b>folia do grafik podłogowych – antypoślizgowa.</b>	O-FST100
5.	<b>Folia PVDF fluoropolimer, przezroczysta błyszcząca, z filtrem UV, 50<math>\mu</math>, anty-grafitti.</b>	O-FTG50
6.	<b>Folia PCW 60 <math>\mu</math>, transparentna, matowa o mniejszej ilości plastyfikatora.</b> Dost. szer.: 0.965,1.3, 1.4, 1.54 m.	O-VG 60
7.	<b>Folia PET poliester 50 <math>\mu</math>, transparentna, błyszcząca.</b> Dost. szer.: 0.965,1.3, 1.4, 1.54 m.	O-PG 50
8.	<b>Folia dwustronnie klejąca PETP 12 <math>\mu</math> wysokiej przezroczystości, z klejem o większej sile klejenia, z jednostronnie podkładem papierowy 110 g/ m<sup>2</sup>.</b>	DXP-12*
9.	<b>Folia dwustronnie klejąca, dwustronnie chroniona</b> 1-klej standardowy, 2-klej o większej sile klejenia, podkład folia PE, papier 110 g/m <sup>2</sup> . Dost. szer.: 0.965,1.3, 1.4, 1.54 m.	DX2 DX1*

Ceny obowiązują przy zakupach jednej rolki 50 mb.

**Dane techniczne folii podłogowej O-FST 100**

własności	metoda	jednostka	wartość
stabilność wymiarowa 2 min/70 deg w wodzie MD: CD:	DIN 53 479	%	-1.5 +0.5
odporność na poślizg test krążka wielkość poślizgu na sucho wielkość poślizgu na mokro	BAM StVZO §35 d 3	cm cm	90 140
chropowatość powierzchni	R <sub>cm</sub>	mikron	20-45
ścieralność  (test na arkuszu) utrata wagi	zgodnie z DIN 53 754 1500 cykli H18/5.5 N	gs	0.225

**alma trend sp. z o.o.**

 40-669 KATOWICE  
ul. Wojska Polskiego 2  
tel./fax 032/2026485  
katowice@almatrend.com.pl

 41-500 CHORZÓW  
ul. Karola Miarki 11  
tel./fax. 032/2413582  
chorzow@almatrend.com.pl

 30-134 KRAKÓW  
ul. Zarzecze 42a  
tel./fax 012/6370450  
krakow@almatrend.com.pl

 45-750 OPOLE  
ul. Dworska 2  
tel./fax 077/4748624  
opole@almatrend.com.pl

 60-867 POZNAŃ  
ul. C.K. Norwida 14  
tel./fax 061/8439155-57  
poznan@almatrend.com.pl

 02-145 WARSZAWA  
ul. Wirażowa 123  
tel. 022/8781835  
warszawa@almatrend.com.pl

 51-126 WROCŁAW  
ul. H. Kamińskiego 201-219  
tel./fax 071/3276207  
wroclaw@almatrend.com.pl

**Osoba odpowiedzialna:** Agnieszka KOŁODZIEJEWSKA, tel.: 0 605 599 433



	Nazwa i rodzaj materiału	wym.rolki	symbol	trwałość na zewn.
1.	Folia ochronna PCV przeźroczysta błysk 70 mikr, UV odporna. Dost. szer.1.04,1.37,1.62, 2.00 nawój 100mb	1.04 x 100m	<b>PrintCover 899</b>	<b>2 lata</b>
2.	Folia ochronna PCV przeźroczysta mat 70 mikr, UV odporny. Dost. szer.104,137, 162, 200 nawój 100mb	1.04 x 100m	<b>PrintCover 898</b>	<b>2 lata</b>
3.	Folia ochronna PCW 80μ, przeźroczysta matowa, UV odporna, dost. szer.:1.35 m.	1.04 x 100m	<b>LF 3898**</b>	<b>3 lata</b>
4.	Folia ochronna PCW 80μ, przeźroczysta, błyszcząca, UV odporna, dost. szer.: 1.35 m.	1.04 x 100m	<b>LF 3899**</b>	<b>3 lata</b>
5.	Folia ochronna PCW 80μ, przeźroczysta, matowa, posiada filtr UV dost. szer.: 1.35 m.	1.04 x 50m	<b>LF 3998**</b>	<b>5 lat</b>
6.	Folia ochronna PCW 80μ, przeźroczysta, błyszcząca, posiada filtr UV, dost. szer.:1.35 m.	1.04 x 50m	<b>LF 3999**</b>	<b>5 lat</b>
7.	Folia ochronna PCW 70μ, przeźroczysta, błyszcząca, dost. szer.:1.3, 1.53 m).	1.04 x 50m	<b>PG 7281**</b>	-
8.	Folia ochronna PCW 70μ, przeźroczysta, półbłyszcząca, dost. szer.:1.3, 1.53 m.	1.04 x 50m	<b>PG 7282**</b>	-
9.	Folia ochronna PCW 70μ, przeźroczysta, półmat, dost. szer.: 1.3,1.37, 1.53 m.	1.04 x 50m	<b>PG 7284**</b>	-
10.	Folia ochronna PCW 70μ, przeźroczysta, matowa, dost. szer.: 1.3, 1.37, 1.53 m.	1.04 x 50m	<b>PG 7285**</b>	-
11.	Folia ochronna PCW 70μ, przeźroczysta, matowa.	2.0 x 50m	<b>PG 7286**</b>	-
12.	Folia ochronna PP 30μ, przeźroczysta, błyszcząca, dost. szer.:1.3, 1.53m.	1.04 x 50m	<b>PG 7034**</b>	-
13.	Folia ochronna PET 36μ, przeźroczysta, błyszcząca dost. szer.:1.3, 1.37, 1.53m.	1.04 x 50m	<b>PG 7036**</b>	-
14.	Folia ochronna PET 75μ, przeźroczysta, błyszcząca dost. szer.:1.3, 1.53m.	1.04 x 50m	<b>PG 7075**</b>	-
15.	Folia ochronna PCW 125μ, przeźroczysta, matowa, antypoślizgowa.	1.04 x 50m	<b>PF 6300***</b>	-
16.	Folia ochronna PC (poliwęglan, materiał bardzo trwały) 125 μ, przeźroczysta, matowa, antypoślizgowa, dost. szer.: 1.30 m.	1.04 x 50m	<b>PF 6200***</b>	-
17.	Folia ochronna PP 125μ, przeźroczysta, matowa, antypoślizgowa.	1.04 x 50 m	<b>PF 6400***</b>	-
18.	Laminat wylewany, błyszczący, 50μ NIE STOSOWAĆ z foliami One Way Vision.	1.37 x 50 m	<b>LF 3695</b>	<b>10 lat</b>
19.	Laminat wylewany, błyszczący, 50 μ DEDYKOWANY do folii One Way Vision.	1.37 x 50 m	<b>LF 3697</b>	<b>5 lat</b>
20.	Folia ochronna PCV wylewana przeźroczysta błysk 30 mikr, UV odporny, trwałość na zewnątrz 5 lat. Laminat przeznaczony do pełnego wyklejania samochodów. Dost. Szer 137, 153 nawój 100mb	1.37 x 100 m	<b>LF 3399</b>	<b>5 lat</b>



1.	<b>aemjet PCW</b> podłogowy 100μ matowy antypoślizgowy. Dost. szer.: 1.04, 1.3m	1.04 x 300 m	<b>AMpod-120</b>
----	---	--------------	------------------

**alma trend sp. z o.o.**

 40-669 KATOWICE  
 ul. Wojska Polskiego 2  
 tel./fax 032/2026485  
[katowice@almatrend.com.pl](mailto:katowice@almatrend.com.pl)

 41-500 CHORZÓW  
 ul. Karola Miarki 11  
 tel./fax. 032/2413582  
[chorzow@almatrend.com.pl](mailto:chorzow@almatrend.com.pl)

 30-134 KRAKÓW  
 ul. Zarzecz 42a  
 tel./fax 012/6370450  
[krakow@almatrend.com.pl](mailto:krakow@almatrend.com.pl)

 45-750 OPOLE  
 ul. Dworska 2  
 tel./fax 077/4748624  
[opole@almatrend.com.pl](mailto:opole@almatrend.com.pl)

 60-867 POZNAŃ  
 ul. C.K. Norwida 14  
 tel./fax 061/8439155-57  
[poznan@almatrend.com.pl](mailto:poznan@almatrend.com.pl)

 02-145 WARSZAWA  
 ul. Wirażowa 123  
 tel. 022/8781835  
[warszawa@almatrend.com.pl](mailto:warszawa@almatrend.com.pl)

 51-126 WROCŁAW  
 ul. H. Kamińskiego 201-219  
 tel./fax 071/3276207  
[wroclaw@almatrend.com.pl](mailto:wroclaw@almatrend.com.pl)
**Osoba odpowiedzialna:** Agnieszka KOŁODZIEJEWSKA, tel.: 0 605 599 433

 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS / Kapitał zakładowy 50 000 zł  
 KRS 0000162198 / Regon 003545177/ NIP 634-012-78-43



	Nazwa i rodzaj materiału	wym.rolki	symbol
1.	<b>aemjet</b> OKTIWIA standard błysk, 38 $\mu$ , dost. szer. : 0.965, 1.295, 1.37, 1.4, 1.56 m	1.04 x 300 m	<b>OKTIWIASTD G 38</b>
2.	<b>aemjet</b> OKTIWIA standard błysk, 75 $\mu$ , dost. szer. : 0.965, 1.295, 1.37, 1.4, 1.56 m	1.04 x 150 m	<b>OKTIWIASTD G 75</b>
3.	<b>aemjet</b> OKTIWIA standard mat, 38 $\mu$ , dost. szer. : 0.965, 1.295, 1.37, 1.4 m	1.04 x 300 m	<b>OKTIWIASTD M 38</b>
4.	<b>aemjet</b> OKTIWIA standard mat, 75 $\mu$ , dost. szer. : 0.965, 1.295, 1.37, 1.4 m	1.04 x 150 m	<b>OKTIWIASTD M 75</b>
5.	<b>aemjet</b> OKTIWIA ultra mat, LoMelt temp. aktywacji kleju: 95 °C 536 $\mu$ , dost. szer. : 0.88, 0.965, 1.4 m	1.04 x 300 m	<b>OKTIWIASTD G 38</b>
6.	<b>aemjet</b> light crystal, 125 $\mu$ , temp. aktywacji kleju: 75 - 85 °C, dost. szer.: 1.04 m	0.88 x 50 m	<b>LTD CRYSTAL 125</b>
7.	<b>aemjet</b> light barrier, 250 $\mu$ , temp. aktywacji kleju: 75 - 85 °C, dost. szer.: 1.04 m	0.88 x 50 m	<b>BARRIER STOP 250</b>



	Nazwa i rodzaj materiału	wym.rolki	symbol
1.	<b>FLUOREX</b> laminat teflonowy, odporny na UV i wodę, nanoszony na wydruki w temp. 120°C, pod wpływem temp. przechodzi w stan płynny i wnika głęboko w strukturę laminowanego materiału. Dost. szer.: 1.27 m.	0.914 x 45.2m	<b>DMFTP -36</b>

**alma trend sp. z o.o.**

 40-669 KATOWICE  
 ul. Wojska Polskiego 2  
 tel./fax 032/2026485  
[katowice@almatrend.com.pl](mailto:katowice@almatrend.com.pl)

 41-500 CHORZÓW  
 ul. Karola Miarki 11  
 tel./fax. 032/2413582  
[chorzow@almatrend.com.pl](mailto:chorzow@almatrend.com.pl)

 30-134 KRAKÓW  
 ul. Zarzecze 42a  
 tel./fax 012/6370450  
[krakow@almatrend.com.pl](mailto:krakow@almatrend.com.pl)

 45-750 OPOLE  
 ul. Dworska 2  
 tel./fax 077/4748624  
[opole@almatrend.com.pl](mailto:opole@almatrend.com.pl)

 60-867 POZNAŃ  
 ul. C.K. Norwida 14  
 tel./fax 061/8439155-57  
[poznan@almatrend.com.pl](mailto:poznan@almatrend.com.pl)

 02-145 WARSZAWA  
 ul. Wirażowa 123  
 tel. 022/8781835  
[warszawa@almatrend.com.pl](mailto:warszawa@almatrend.com.pl)

 51-126 WROCŁAW  
 ul. H. Kamińskiego 201-219  
 tel./fax 071/3276207  
[wroclaw@almatrend.com.pl](mailto:wroclaw@almatrend.com.pl)
**Osoba odpowiedzialna:** Agnieszka KOŁODZIEJEWSKA, tel.: 0 605 599 433

 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS / Kapitał zakładowy 50 000 zł  
 KRS 0000162198 / Regon 003545177/ NIP 634-012-78-43

**Laminaty w płynie**

	Nazwa i rodzaj materiału	pojemność
1.	<b>aemjet</b> laminat dwuskładnikowy w płynie wydajność ok 25 m <sup>2</sup> /1 l.	1 L
2.	<b>aemjet</b> laminat jednoskładnikowy w płynie wydajność ok 25 m <sup>2</sup> /1 l.	1 L

**alma trend sp. z o.o.**

40-669 KATOWICE

ul. Wojska Polskiego 2

tel./fax 032/2026485

[katowice@almatrend.com.pl](mailto:katowice@almatrend.com.pl)

41-500 CHORZÓW

ul. Karola Miarki 11

tel./fax. 032/2413582

[chorzow@almatrend.com.pl](mailto:chorzow@almatrend.com.pl)

30-134 KRAKÓW

ul. Zarzecze 42a

tel./fax 012/6370450

[krakow@almatrend.com.pl](mailto:krakow@almatrend.com.pl)

45-750 OPOLE

ul. Dworska 2

tel./fax 077/4748624

[opole@almatrend.com.pl](mailto:opole@almatrend.com.pl)**Osoba odpowiedzialna: Agnieszka KOŁODZIEJEWSKA, tel.: 0 605 599 433**

60-867 POZNAŃ

ul. C.K. Norwida 14

tel./fax 061/8439155-57

[poznan@almatrend.com.pl](mailto:poznan@almatrend.com.pl)

02-145 WARSZAWA

ul. Wirażowa 123

tel. 022/8781835

[warszawa@almatrend.com.pl](mailto:warszawa@almatrend.com.pl)

51-126 WROCŁAW

ul. H. Kamińskiego 201-219

tel./fax 071/3276207

[wroclaw@almatrend.com.pl](mailto:wroclaw@almatrend.com.pl)

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS / Kapitał zakładowy 50 000 zł

KRS 0000162198 / Regon 003545177/ NIP 634-012-78-43


**Blony jedno- i dwustronnie klejące**

	Nazwa i rodzaj materiału	wym.rolki	symbol
1.	Folia dwustronnie klejąca PET 12 $\mu$ , 1-str. chroniona, z klejem akrylowym. Dost. szer.: 1.3,1.53 m.	1.04 x 50 m	<b>PP 2011*</b>
2.	Folia dwustronnie klejąca PET 12 $\mu$ , 1-str. chroniona, z klejem kauczukowym. Dost. szer.: 1.3,1.53 m.	1.04 x 50 m	<b>PP 2013*</b>
3.	Folia dwustronnie klejąca PET 12 $\mu$ , 2-str. chroniona.	2.0 x 50 m	<b>PP 2012*</b>
4.	Folia dwustronnie klejąca PET 36 $\mu$ , o wysokiej przezroczystości, 2-str. chroniona.	1.53 x 50 m	<b>PP 2113*</b>
5.	Folia dwustronnie klejąca PET 25 $\mu$ , o wysokiej przezroczystości, 2-str. chroniona.	1.37 x 50 m	<b>PP 2114*</b>

W pozycjach 1-5 obowiązują ceny za rolkę, w pozostałych za m<sup>2</sup>.  
 Przy zakupach powyżej 10 000 zł, \* rabat 5 %, \*\* rabat 7 % \*\*\* rabat 3%.

**alma trend sp. z o.o.**

40-669 KATOWICE

ul. Wojska Polskiego 2

tel./fax 032/2026485

[katowice@almatrend.com.pl](mailto:katowice@almatrend.com.pl)

41-500 CHORZÓW

ul. Karola Miarki 11

tel./fax. 032/2413582

[chorzow@almatrend.com.pl](mailto:chorzow@almatrend.com.pl)

30-134 KRAKÓW

ul. Zarzecze 42a

tel./fax 012/6370450

[krakow@almatrend.com.pl](mailto:krakow@almatrend.com.pl)

45-750 OPOLE

ul. Dworska 2

tel./fax 077/4748624

[opole@almatrend.com.pl](mailto:opole@almatrend.com.pl)

60-867 POZNAŃ

ul. C.K. Norwida 14

tel./fax 061/8439155-57

[poznan@almatrend.com.pl](mailto:poznan@almatrend.com.pl)

02-145 WARSZAWA

ul. Wirażowa 123

tel. 022/8781835

[warszawa@almatrend.com.pl](mailto:warszawa@almatrend.com.pl)

51-126 WROCŁAW

ul. H. Kamińskiego 201-219

tel./fax 071/3276207

[wroclaw@almatrend.com.pl](mailto:wroclaw@almatrend.com.pl)
**Osoba odpowiedzialna:** Agnieszka KOŁODZIEJSKA, tel.: 0 605 599 433

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS / Kapitał zakładowy 50 000 zł

KRS 0000162198 / Regon 003545177/ NIP 634-012-78-43