


Laminaty na gorąco


	Nazwa i rodzaj materiału	wym.rolki	symbol
1.	aemjet OKTIWIA standard błysk, 38 μ , dost. szer. : 0.965, 1.295, 1.37, 1.4, 1.56 m	1.04 x 300 m	OKTIWIASTD G 38
2.	aemjet OKTIWIA standard błysk, 75 μ , dost. szer. : 0.965, 1.295, 1.37, 1.4, 1.56 m	1.04 x 150 m	OKTIWIASTD G 75
3.	aemjet OKTIWIA standard mat, 38 μ , dost. szer. : 0.965, 1.295, 1.37, 1.4 m	1.04 x 300 m	OKTIWIASTD M 38
4.	aemjet OKTIWIA standard mat, 75 μ , dost. szer. : 0.965, 1.295, 1.37, 1.4 m	1.04 x 150 m	OKTIWIASTD M 75
5.	aemjet OKTIWIA ultra mat, LoMelt temp. aktywacji kleju: 95 °C 536 μ , dost. szer. : 0.88, 0.965, 1.4 m	1.04 x 300 m	OKTIWIASTD G 38
6.	aemjet light crystal, 125 μ , temp. aktywacji kleju: 75 - 85 °C, dost. szer.: 1.04 m	0.88 x 50 m	LTD CRYSTAL 125
7.	aemjet light barrier, 250 μ , temp. aktywacji kleju: 75 - 85 °C, dost. szer.: 1.04 m	0.88 x 50 m	BARRIER STOP 250



	Nazwa i rodzaj materiału	wym.rolki	symbol
1.	FLUOREX laminat teflonowy, odporny na UV i wodę, nanoszony na wydruki w temp. 120°C, pod wpływem temp. przechodzi w stan płynny i wnika głęboko w strukturę laminowanego materiału. Dost. szer.: 1.27 m.	0.914 x 45.2m	DMFTP -36

alma trend sp. z o.o.

 40-669 KATOWICE
 ul. Wojska Polskiego 2
 tel./fax 032/2026485
katowice@almatrend.com.pl

 41-500 CHORZÓW
 ul. Karola Miarki 11
 tel./fax. 032/2413582
chorzow@almatrend.com.pl

 30-134 KRAKÓW
 ul. Zarzecze 42a
 tel./fax 012/6370450
krakow@almatrend.com.pl

 45-750 OPOLE
 ul. Dworska 2
 tel./fax 077/4748624
opole@almatrend.com.pl

 60-867 POZNAŃ
 ul. C.K. Norwida 14
 tel./fax 061/8439155-57
poznan@almatrend.com.pl

 02-145 WARSZAWA
 ul. Wirażowa 123
 tel. 022/8781835
warszawa@almatrend.com.pl

 51-126 WROCŁAW
 ul. H. Kamińskiego 201-219
 tel./fax 071/3276207
wroclaw@almatrend.com.pl
Osoba odpowiedzialna: Agnieszka KOŁODZIEJEWSKA, tel.: 0 605 599 433

 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS / Kapitał zakładowy 50 000 zł
 KRS 0000162198 / Regon 003545177/ NIP 634-012-78-43