


Laminaty i błony jedno- i dwustronnie klejące do laminowania na zimno

	Nazwa i rodzaj materiału	symbol
1.	Folia ochronna PCW 75μ, UV- stabilna, transparent, błysk, podkład papierowy 110 g/ m². Dost. szer.: 0.965,1.3, 1.4, 1.54 m.	O-FG75
2.	Folia ochronna PCW 75μ, UV-stabilna, transparent, matowa, podkład papierowy 110 g/ m², dostępna także w wykonaniu semi-mat. Dost. szer.: 0.965,1.3, 1.4, 1.54 m.	O-FM75
3.	Folia ochronna, PCW 75μ, UV-stabilna, transparent, semi -mat, podkład papierowy 110 g/ m² Dost. szer.: 0.965,1.3, 1.4, 1.54 m.	O-FSM75
4.	Folia PCW powierzchnia o strukturze piasku, gr.100μ. Dost. szer.: 0.965, 1.3 m, folia do grafik podłogowych – antypoślizgowa.	O-FST100
5.	Folia PVDF fluoropolimer, przezroczysta błyszcząca, z filtrem UV, 50μ, anty-grafitti.	O-FTG50
6.	Folia PCW 60 μ, transparentna, matowa o mniejszej ilości plastyfikatora. Dost. szer.: 0.965,1.3, 1.4, 1.54 m.	O-VG 60
7.	Folia PET poliester 50 μ, transparentna, błyszcząca. Dost. szer.: 0.965,1.3, 1.4, 1.54 m.	O-PG 50
8.	Folia dwustronnie klejąca PETP 12 μ wysokiej przezroczystości, z klejem o większej sile klejenia, z jednostronnie podkładem papierowy 110 g/ m ² .	DXP-12*
9.	Folia dwustronnie klejąca, dwustronnie chroniona 1-klej standardowy, 2-klej o większej sile klejenia, podkład folia PE, papier 110 g/m ² . Dost. szer.: 0.965,1.3, 1.4, 1.54 m.	DX2 DX1*

Ceny obowiązują przy zakupach jednej rolki 50 mb.

Dane techniczne folii podłogowej O-FST 100

własności	metoda	jednostka	wartość
stabilność wymiarowa 2 min/70 deg w wodzie MD: CD:	DIN 53 479	%	-1.5 +0.5
odporność na poślizg test krążka wielkość poślizgu na sucho wielkość poślizgu na mokro	BAM StVZO §35 d 3	cm cm	90 140
chropowatość powierzchni	R _{cm}	mikron	20-45
ścieralność (test na arkuszu) utrata wagi	zgodnie z DIN 53 754 1500 cykli H18/5.5 N	gs	0.225

alma trend sp. z o.o.

 40-669 KATOWICE
ul. Wojska Polskiego 2
tel./fax 032/2026485
katowice@almatrend.com.pl

 41-500 CHORZÓW
ul. Karola Miarki 11
tel./fax. 032/2413582
chorzow@almatrend.com.pl

 30-134 KRAKÓW
ul. Zarzecze 42a
tel./fax 012/6370450
krakow@almatrend.com.pl

 45-750 OPOLE
ul. Dworska 2
tel./fax 077/4748624
opole@almatrend.com.pl

 60-867 POZNAŃ
ul. C.K. Norwida 14
tel./fax 061/8439155-57
poznan@almatrend.com.pl

 02-145 WARSZAWA
ul. Wirażowa 123
tel. 022/8781835
warszawa@almatrend.com.pl

 51-126 WROCŁAW
ul. H. Kamińskiego 201-219
tel./fax 071/3276207
wroclaw@almatrend.com.pl

Osoba odpowiedzialna: Agnieszka KOŁODZIEJEWSKA, tel.: 0 605 599 433



	Nazwa i rodzaj materiału	wym.rolki	symbol	trwałość na zewn.
1.	Folia ochronna PCV przeźroczysta błysk 70 mikr, UV odporna. Dost. szer.1.04,1.37,1.62, 2.00 nawój 100mb	1.04 x 100m	PrintCover 899	2 lata
2.	Folia ochronna PCV przeźroczysta mat 70 mikr, UV odporny. Dost. szer.104,137, 162, 200 nawój 100mb	1.04 x 100m	PrintCover 898	2 lata
3.	Folia ochronna PCW 80μ, przeźroczysta matowa, UV odporna, dost. szer.:1.35 m.	1.04 x 100m	LF 3898**	3 lata
4.	Folia ochronna PCW 80μ, przeźroczysta, błyszcząca, UV odporna, dost. szer.: 1.35 m.	1.04 x 100m	LF 3899**	3 lata
5.	Folia ochronna PCW 80μ, przeźroczysta, matowa, posiada filtr UV dost. szer.: 1.35 m.	1.04 x 50m	LF 3998**	5 lat
6.	Folia ochronna PCW 80μ, przeźroczysta, błyszcząca, posiada filtr UV, dost. szer.:1.35 m.	1.04 x 50m	LF 3999**	5 lat
7.	Folia ochronna PCW 70μ, przeźroczysta, błyszcząca, dost. szer.:1.3, 1.53 m).	1.04 x 50m	PG 7281**	-
8.	Folia ochronna PCW 70μ, przeźroczysta, półbłyszcząca, dost. szer.:1.3, 1.53 m.	1.04 x 50m	PG 7282**	-
9.	Folia ochronna PCW 70μ, przeźroczysta, półmat, dost. szer.: 1.3,1.37, 1.53 m.	1.04 x 50m	PG 7284**	-
10.	Folia ochronna PCW 70μ, przeźroczysta, matowa, dost. szer.: 1.3, 1.37, 1.53 m.	1.04 x 50m	PG 7285**	-
11.	Folia ochronna PCW 70μ, przeźroczysta, matowa.	2.0 x 50m	PG 7286**	-
12.	Folia ochronna PP 30μ, przeźroczysta, błyszcząca, dost. szer.:1.3, 1.53m.	1.04 x 50m	PG 7034**	-
13.	Folia ochronna PET 36μ, przeźroczysta, błyszcząca dost. szer.:1.3, 1.37, 1.53m.	1.04 x 50m	PG 7036**	-
14.	Folia ochronna PET 75μ, przeźroczysta, błyszcząca dost. szer.:1.3, 1.53m.	1.04 x 50m	PG 7075**	-
15.	Folia ochronna PCW 125μ, przeźroczysta, matowa, antypoślizgowa.	1.04 x 50m	PF 6300***	-
16.	Folia ochronna PC (poliwęglan, materiał bardzo trwały) 125 μ, przeźroczysta, matowa, antypoślizgowa, dost. szer.: 1.30 m.	1.04 x 50m	PF 6200***	-
17.	Folia ochronna PP 125μ, przeźroczysta, matowa, antypoślizgowa.	1.04 x 50 m	PF 6400***	-
18.	Laminat wylewany, błyszczący, 50μ NIE STOSOWAĆ z foliami One Way Vision.	1.37 x 50 m	LF 3695	10 lat
19.	Laminat wylewany, błyszczący, 50 μ DEDYKOWANY do folii One Way Vision.	1.37 x 50 m	LF 3697	5 lat
20.	Folia ochronna PCV wylewana przeźroczysta błysk 30 mikr, UV odporny, trwałość na zewnątrz 5 lat. Laminat przeznaczony do pełnego wyklejania samochodów. Dost. Szer 137, 153 nawój 100mb	1.37 x 100 m	LF 3399	5 lat



1.	aemjet PCW podłogowy 100μ matowy antypoślizgowy. Dost. szer.: 1.04, 1.3m	1.04 x 300 m	AMpod-120
----	---	--------------	------------------

alma trend sp. z o.o.

 40-669 KATOWICE
 ul. Wojska Polskiego 2
 tel./fax 032/2026485
katowice@almatrend.com.pl

 41-500 CHORZÓW
 ul. Karola Miarki 11
 tel./fax. 032/2413582
chorzow@almatrend.com.pl

 30-134 KRAKÓW
 ul. Zarzecz 42a
 tel./fax 012/6370450
krakow@almatrend.com.pl

 45-750 OPOLE
 ul. Dworska 2
 tel./fax 077/4748624
opole@almatrend.com.pl

 60-867 POZNAŃ
 ul. C.K. Norwida 14
 tel./fax 061/8439155-57
poznan@almatrend.com.pl

 02-145 WARSZAWA
 ul. Wirażowa 123
 tel. 022/8781835
warszawa@almatrend.com.pl

 51-126 WROCŁAW
 ul. H. Kamińskiego 201-219
 tel./fax 071/3276207
wroclaw@almatrend.com.pl
Osoba odpowiedzialna: Agnieszka KOŁODZIEJEWSKA, tel.: 0 605 599 433

 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS / Kapitał zakładowy 50 000 zł
 KRS 0000162198 / Regon 003545177/ NIP 634-012-78-43